

MONITOR SUPREME



Magnat

MONITOR SUPREME



Magnat

MONITOR SUPREME



Monitor Supreme Center 250



Monitor Supreme 200



Monitor Supreme 100

Nussbaum / Walnut



Monitor Supreme 2000



Monitor Supreme 1000



Monitor Supreme 800



Monitor Supreme Sub 201 A



Monitor Supreme Sub 301 A



Kirsche / Cherry



Schwarz / Black



Nussbaum / Walnut

Magnat

MONITOR SUPREME

Besonderheiten

- Stabiles und resonanzarmes MDF-Gehäuse
- Hochwertige Holzdekore, kontrast-schwarz abgesetzte Schallwand
- Abnehmbare Stoffbespannung
- Hochtöner mit 25 mm Gewebemembran und ERA-Frontplatte für ausgewogene Hochtonwiedergabe und gleichmäßige Abstrahlung.
- MS Center und MS 100: Hochtöner mit ultraleichter Mylar-Kalotte und ERA-Frontplatte für präzise Hochtonwiedergabe
- Tief- und Tiefmitteltöner mit resonanzarmen, beschichteten Papiermembranen
- Tiefreichende, präzise Basswiedergabe durch Bassreflex-Konstruktion (ausser MS 100)
- Hochwertige Frequenzweiche mit Phasenkorrektur
- Vergoldete Schraubanschlüsse (ausser MS 100)
- Metall- und Gummispikes im Lieferumfang enthalten

(metallspikes just MS 2000, 1000, 800)

Highlights

- Low resonant, stable MDF cabinet
- High-quality wood decors, highlighted with a black baffle
- Removable cloth grille
- Tweeter with 25 mm silk dome and ERA front plate for a balanced reproduction and constant radiation
- MS Center and MS 100: Tweeter with ultra-light mylar dome and ERA front plate
- Woofer and woofer-midrange with low-distortion, coated cellulose cones
- Very low, precise bass reproduction per bassreflex construction (except MS 100)
- high quality crossover with phase correction
- Gold-plated screw terminal (except MS 100)
- Metal- and rubber spikes included (metalspikes just MS 2000, 1000, 800)

MONITOR SUPREME

Ausstattung & Besonderheiten SUBWOOFER

- Lautstärke und Übergangsfrequenz regelbar
- Hochpegel-- Eingang
- Hochpegel-Ausgang
- Niederpegel-Eingang
- Standby-Schaltung
- Netzspannung wählbar 115/230 V
- Stabiles und resonanzarmes MDF-Gehäuse
- Hochwertige Holzdekore, kontrast-schwarz abgesetzte Schallwand
- Abnehmbare Stoffbespannung
- Front-Fire-Prinzip
- High-Power-Langhubwoofer
- Strömungsoptimiertes Reflexrohr
- Resonanzdämpfende GummifüÙe

Features & Highlights SUBWOOFER

- Level and crossover-frequency adjustable
- High-level input
- High-level output
- Low-level input
- Standby circuit
- Switchable mains voltage 115/230 V
- Solid low-resonance MDF-cabinet
- High-quality wood decor, black baffle
- Removable cloth front cover
- Front-fire construction
- High-power long-throw woofer
- Airflow optimized reflex-port
- Anti-resonant rubber feet

MONITOR SUPREME 2000

Technische Daten/Features

Prinzip Principle	3 Wege Bassreflex 3 way bass reflex
Bestückung	2x 200 mm Tieftöner 1x 170 mm Mitteltöner 25 mm Hochtonkalotte
Equipment	2x 8" woofer 1x 6.5" midrange 1" dome-tweeter
Belastbarkeit (RMS/Max.) Power Handling (RMS/Max)	220 / 450 Watt(s) 220 / 450 Watt(s)
Impedanz Impedance	4-8 Ohm(s) 4-8 Ohm(s)
Frequenzbereich Frequency Response	18 – 38.000 Hz 18 – 38.000 Hz
Übergangsfrequenz Crossover Frequencies	350 Hz, 3.500 Hz 350 Hz, 3.500 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung Recommended Amplifier Output	ab 30 Watt(s) from 30 Watt(s)
Wirkungsgrad (2.8V/1m) Sensitivity	93 dB 93 dB
Ausführung Cabinet surface	schwarz, kirsche, nussbaum black, cherry, walnut
Maße (BxHxT) Dimensions (WxHxD)	267 x 1080 x 335 mm 267 x 1080 x 335 mm
Gewicht Weight	23 kg 23 kg

MS 2000 schwarz/black	ART. NR.: 144 7200	EAN: 40 18843 47200 3
MS 2000 kirsche/cherry	ART. NR.: 144 7201	EAN: 40 18843 47201 0
MS 2000 nuss/walnut	ART. NR.: 144 7202	EAN: 40 18843 47202 7

MONITOR SUPREME 1000

Technische Daten/Features

Prinzip Principle	3 Wege Bassreflex 3 way bass reflex
Bestückung	2x 170 mm Tieftöner 1x 170 mm Mitteltöner 25 mm Hochtonkalotte
Equipment	2x 6.5 " woofer 1x 6.5" midrange 1" dome-tweeter
Belastbarkeit (RMS/Max.) Power Handling (RMS/Max)	180 / 360 Watt(s) 180 / 360 Watt(s)
Impedanz Impedance	4-8 Ohm(s) 4-8 Ohm(s)
Frequenzbereich Frequency Response	19 – 38.000 Hz 19 – 38.000 Hz
Übergangsfrequenz Crossover Frequencies	500 Hz, 3.500 Hz 500 Hz, 3.500 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung Recommended Amplifier Output	ab 30 Watt(s) from 30 Watt(s)
Wirkungsgrad (2.8V/1m) Sensitivity	92 dB 92 dB
Ausführung Cabinet surface	schwarz, kirsche, nussbaum black, cherry, walnut
Maße (BxHxT) Dimensions (WxHxD)	210 x 950 x 320 mm 210 x 950 x 320 mm
Gewicht Weight	17 kg 17 kg

MS 1000 schwarz/black
MS 1000 kirsche/cherry
MS 1000 nuss/walnut

ART. NR.: 144 7100 EAN: 40 18843 47100 6
ART. NR.: 144 7101 EAN: 40 18843 47101 3
ART. NR.: 144 7102 EAN: 40 18843 47102 0

MONITOR SUPREME 800

Technische Daten/Features

Prinzip Principle	2 1/2 Wege Bassreflex 2 1/2 way bass reflex
Bestückung	1x 170 mm Tieftöner 1x 170 mm Tief-Mitteltöner 25 mm Hochtonkalotte
Equipment	1x 6.5 " woofer 1x 6.5" woofer-midrange 1" dome-tweeter
Belastbarkeit (RMS/Max.) Power Handling (RMS/Max)	160 / 320 Watt(s) 160 / 320 Watt(s)
Impedanz Impedance	4-8 Ohm(s) 4-8 Ohm(s)
Frequenzbereich Frequency Response	22 – 38.000 Hz 22 – 38.000 Hz
Übergangsfrequenz Crossover Frequencies	500 Hz, 3.500 Hz 500 Hz, 3.500 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung Recommended Amplifier Output	ab 30 Watt(s) from 30 Watt(s)
Wirkungsgrad (2.8V/1m) Sensitivity	92 dB 92 dB
Ausführung Cabinet surface	schwarz, kirsche, nussbaum black, cherry, walnut
Maße (BxHxT) Dimensions (WxHxD)	210 x 850 x 280 mm 210 x 850 x 280 mm
Gewicht Weight	14 kg 14 kg

MS 800 schwarz/black
MS 800 kirsche/cherry
MS 800 nuss/walnut

ART. NR.: 144 7080 EAN: 40 18843 47080 1
ART. NR.: 144 7081 EAN: 40 18843 47081 8
ART. NR.: 144 7082 EAN: 40 18843 47082 5

MONITOR SUPREME 200

Technische Daten/Features

Prinzip Principle	2 Wege Bassreflex 2 way bass reflex
Bestückung Equipment	1x 170 mm Tief-Mitteltöner 25 mm Hochtonkalotte 1x 6.5" woofer-midrange 1" dome-tweeter
Belastbarkeit (RMS/Max.) Power Handling (RMS/Max)	90 / 180 Watt(s) 90 / 180 Watt(s)
Impedanz Impedance	4-8 Ohm(s) 4-8 Ohm(s)
Frequenzbereich Frequency Response	34 – 38.000 Hz 34 – 38.000 Hz
Übergangsfrequenz Crossover Frequencies	3.500 Hz 3.500 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung Recommended Amplifier Output	ab 30 Watt(s) from 30 Watt(s)
Wirkungsgrad (2.8V/1m) Sensitivity	91 dB 91 dB
Ausführung Cabinet surface	schwarz, kirsche, nussbaum black, cherry, walnut
Maße (BxHxT) Dimensions (WxHxD)	210 x 355 x 280 mm 210 x 355 x 280 mm
Gewicht Weight	6,2 kg 6.2 kg

MS 200 schwarz/black
MS 200 kirsche/cherry
MS 200 nuss/walnut

ART. NR.: 144 7020 EAN: 40 18843 47020 7
ART. NR.: 144 7021 EAN: 40 18843 47021 4
ART. NR.: 144 7022 EAN: 40 18843 47022 1

MONITOR SUPREME 100

Technische Daten/Features

Prinzip Principle	2 Wege 2 way
Bestückung Equipment	1x 110 mm Tief-Mitteltöner 13 mm Hochtonkalotte 1x 4.5" woofer-midrange 1/2" dome-tweeter
Belastbarkeit (RMS/Max.) Power Handling (RMS/Max)	55 / 110 Watt(s) 55 / 110 Watt(s)
Impedanz Impedance	4-8 Ohm(s) 4-8 Ohm(s)
Frequenzbereich Frequency Response	42 – 34.000 Hz 42 – 34.000 Hz
Übergangsfrequenz Crossover Frequencies	3.500 Hz 3.500 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung Recommended Amplifier Output	ab 30 Watt(s) from 30 Watt(s)
Wirkungsgrad (2.8V/1m) Sensitivity	89 dB 89 dB
Ausführung Cabinet surface	schwarz, kirsche, nussbaum black, cherry, walnut
Maße (BxHxT) Dimensions (WxHxD)	145 x 235 x 195 mm 210 x 235 x 195 mm
Gewicht Weight	2,8 kg 2.8 kg

MS 100 schwarz/black
MS 100 kirsche/cherry
MS 100 nuss/walnut

ART. NR.: 144 7010 EAN: 40 18843 44710 0
ART. NR.: 144 7011 EAN: 40 18843 44711 7
ART. NR.: 144 7012 EAN: 40 18843 47012 2

MONITOR SUPREME Center 250

Technische Daten/Features

Prinzip Principle	2 Wege 2 way
Bestückung Equipment	1 x 110 mm Tief-Mitteltöner 13 mm Hochtonkalotte 1 x 4.5" woofer-midrange 1/2" dome-tweeter
Belastbarkeit (RMS/Max.) Power Handling (RMS/Max)	75 / 150 Watt(s) 75 / 150 Watt(s)
Impedanz Impedance	4-8 Ohm(s) 4-8 Ohm(s)
Frequenzbereich Frequency Response	40 – 34.000 Hz 40 – 34.000 Hz
Übergangsfrequenz Crossover Frequencies	3.500 Hz 3.500 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung Recommended Amplifier Output	ab 20 Watt(s) from 20 Watt(s)
Wirkungsgrad (2.8V/1m) Sensitivity	90 dB 90 dB
Ausführung Cabinet surface	schwarz, kirsche, nussbaum black, cherry, walnut
Maße (BxHxT) Dimensions (WxHxD)	420 x 145 x 195 mm 420 x 145 x 195 mm
Gewicht Weight	4,9 kg 4.9 kg

MS Center 250 schwarz/black	ART. NR.: 144 7250	EAN: 40 18843 47250 8
MS Center 250 kirsche/cherry	ART. NR.: 144 7251	EAN: 40 18843 47251 5
MS Center 250 nuss/walnut	ART. NR.: 144 7252	EAN: 40 18843 47252 2

MONITOR SUPREME Sub 301 A

Technische Daten/Features

Prinzip Principle	Aktiver Bassreflex Subwoofer, 'Frontfire' Powered bass reflex subwoofer, Frontfire
Bestückung Equipment	1 x 300 mm Tieftöner 1 x 12" woofer
Ausgangsleistung (RMS/Max.) Power output (RMS/Max)	100 / 220 Watt(s) 100 / 220 Watt(s)
Frequenzbereich Frequency Response	16 – 200 Hz 16 – 200 Hz
Übergangsfrequenz Crossover Frequencies	50 - 150 Hz regelbar 50 - 150 Hz adjustable
Ausführung Cabinet surface	schwarz, kirsche, nussbaum black, cherry, walnut
Maße (BxHxT) Dimensions (WxHxD)	335 x 440 x 395 mm 335 x 440 x 395 mm
Gewicht Weight	16 kg 16 kg

MS Sub 301 A schwarz/black
MS Sub 301 A kirsche/cherry
MS Sub 301 A nuss/walnut

ART. NR.: 144 7300 EAN: 40 18843 47300 0
ART. NR.: 144 7301 EAN: 40 18843 47301 0
ART. NR.: 144 7302 EAN: 40 18843 47302 4

MONITOR SUPREME Sub 201 A

Technische Daten/Features

Prinzip Principle	Aktiver Bassreflex Subwoofer, 'Frontfire' Powered bass reflex subwoofer, Frontfire
Bestückung Equipment	1 x 200 mm Tieftöner 1 x 8" woofer
Ausgangsleistung (RMS/Max.) Power output (RMS/Max)	75 / 160 Watt(s) 75 / 160 Watt(s)
Frequenzbereich Frequency Response	20 – 200 Hz 20 – 200 Hz
Übergangsfrequenz Crossover Frequencies	50 - 150 Hz regelbar 50 - 150 Hz adjustable
Ausführung Cabinet surface	schwarz, kirsche, nussbaum black, cherry, walnut
Maße (BxHxT) Dimensions (WxHxD)	265 x 365 x 345 mm 265 x 365 x 345 mm
Gewicht Weight	9.5 kg 9,5 kg

MS Sub 201 A schwarz/black
MS Sub 201 A kirsche/cherry
MS Sub 201 A nuss/walnut

ART. NR.: 144 7280 EAN: 40 18843 47280 5
ART. NR.: 144 7281 EAN: 40 18843 47281 2
ART. NR.: 144 7282 EAN: 40 18843 47282 9

Magnat